

DOUBLE SIDED 9042

CHARAKTERYSTYKA

Taśma PP dwustronnie klejąca, o orientacji dwukierunkowej z białym syntetycznym klejem kauczukowym i podwójnie silikonowaną okleiną papierową (żółta / brązowa / biała)

ZASTOSOWANIE

Dobra do przymocowywania wykładzin dywanowych i innych giętkich wykładzin podłogowych. Skonstruowana tak by nadawać się również do montowania kształtek plastikowych.

CECHY

Wysoka przyczepność i wspaniała kleistość. Nośnik posiada bardzo dużą zdolność dopasowania się do powierzchni oraz odporność na odkształcenia.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	160 ± 30 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	40 ± 5 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	4,8 ± 1,3 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 20 h	FTM8
Przyczepność toczącej się kuli	> 5,5 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	95 ± 10 μ	PSTC 6
Grubość okleiny	70 ± 7 μ	PSTC 6

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 10°C

Po zastosowaniu: MAX 50°C MIN -10°C

Krótkotrwale: MAX 65°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

SMART
ADHESIVE TAPE